

Atlas Copco

Compresoare portabile de aer

XAHS 108 PACE și XATS 138 PACE

Pentru scule portabile, sablare abrazivă și suflare cu cablu



Trecerea la eficiență flexibilă

Creșteți gradul de utilizare

Controlerul Xc2004 cu tehnologie PACE (presiune reglată prin electronică cognitivă) vă permite să setați presiunea în trepte de 0,1 bari între 7 și 12 bari. Aceasta înseamnă că compresorul poate gestiona o varietate de aplicații, crescând semnificativ rata de utilizare.

Copertină HardHat®

HardHat® protejează toate componentele interne, menține utilajul ca nou și crește valoarea reziduală.

Cadru anti-vărsare

Garanție de 110% că conține toate lichidele. Aceasta nu se prezintă ca opțiune - este standard. Stratul de protecție anticorozivă în 3 straturi (categoria C3) prelungește durata de viață și mărește valoarea reziduală.

Eficiență de combustibil

Combinând elementul elicoidal Atlas Copco cu un motor diesel Kubota conform standardului Stage V, oferim un compresor care este cel mai bun din clasa sa în ceea ce privește economia de combustibil.

Eficiență service

Intervalele lungi de service și durata de viață mai lungă a tuturor consumabilelor reduc costurile operaționale și sporesc gradul de utilizare. Filtrele și elementul separator de ulei care se pot înșuruba înseamnă că puteți schimba toate consumabilele în câteva minute.

Ușor de deplasat

Ușoare și compacte, aceste modele pot fi remorcate cu ușurință. Montate pe un singur ax, aceste compresoare sunt ușor de manevrat pe șantier.

Model		XATS 138			XAHS 108
Performance					
Presiune de funcționare efectivă nominală	bari (g)	7	8,6	10,3	7-12
	psi (g)	100	125	150	175
Alimentare cu aer	cfm	237	214	189	189
	m³/min	7	6,1	5,3	5,3
	l/sec	112	101	89	89
Temperatură ambiantă max. la nivelul mării	°C / °F	45/113			
Temperatură minimă de pornire	°C / °F	-10/14			
Temperatură minimă de pornire (pornire la rece)	°C / °F	-20/-4			
Motor					
Marcă motor	-	Kubota			
Model de motor	-	V2403-CR-T-E5B			
Nivel de emisii	-	Stage V			
Număr de cilindri	-	4			
Puterea motorului	kW	48,6			
Sarcină integrală	rpm	2700	2450	2200	2700
Descărcare	rpm	1800			
Capacitate					
Uleiul de compresor	l	11			
Rezervor de combustibil	l	87			
Nivel de zgomot					
Nivel de presiune sonoră (LpA) la 7 m	[dB(A)]	73			
Dimensiuni					
Lungime (incl. cârlig de remorcare fix)	mm/in	3747/147.5			
Lățime	mm/in	1593/62.72			
Înălțime	mm/in	1610/63.38			
Greutate	kg/lbs	1165/2568			

Scenă⁺V
CONFORMITATE

**COMPACT
ȘI UȘOR**

**7 - 12
BAR**
(NUMAI PENTRU EUROPA)

INTERVALE DE SERVICE

EXTINSE
1 DATĂ LA 2 ANI

**110%
CADRU
ANTI-VĂRSARE**

Portofoliul nostru de soluții pentru aer

Compresoare de aer portabile acționate cu motor diesel

Interval mic



- 2-5 m³/min (33-175 cfm)
- 7-12 bar (100-175 psi)

Interval mediu



- 7-24 m³/min (250-850 cfm)
- 5-17 bar (73-250 psi)

Interval mare



- 20-60 m³/min (700-2000 cfm)
- 7-40 bar (100-580 psi)

Compresoare de aer portabile acționate electric

E-Air, autonomie electrică



- 4-32,5 m³/min (140-1150 cfm)
- 5-14 bar (72-200 psi)

Gama baterii B-Air



- 3,8-5,5 m³/min (135-194 cfm)
- 5-12 bari (72-175 psi)

Boostere



- Până la 128 m³/min (4500 cfm)
- Până la 345 bari (5000 psi)


Scule de mână

Scule pneumatice



- Ciocane (2,5-40 kg)
- Burghie de piatră (5-25 kg)
- Burghie subterane pentru piatră
- Unelte pneumatice suplimentare

Scule hidraulice



- Ciocane (11-40 kg)
- Scule hidraulice suplimentare
- Pachete de alimentare

Scule cu motor pe benzină



- Ciocane și compactoare (25 kg)
- Burghie de piatră (23 kg)

Produse portabile de tratare a aerului

Generatoare de azot cu membrană



- Până la 85 m³/min (3000 cfm)
- Până la 25 bari (363 psi)

Uscătoare de aer cu adsorbție



- Până la 78 m³/min (2750 cfm)
- 7-14 bar (100-205 psi)

Soluții online

FLEETLINK

Sistemul telematic inteligent este un sistem care ajută la optimizarea utilizării flotei și la reducerea întreținerii, economisind în cele din urmă timp și reducând costurile de operare.





Atlas Copco Power Technique
atlas-copco.com/compressoare-de-aer-mobile